



SPICA 3



Caratteristiche tecniche / Technical characteristics

CLASSE CLASS	IP IP RATING	LARGHEZZA LARGE	LUNGHEZZA LENGHT	ALTEZZA HEIGHT	PESO WEIGHT	RESISTENZA AGLI URTI RESISTENCE
I	54	mm. 130	mm. 600	mm. 120	kg.6	IK10

Normative di riferimento

EN 60598-1, EN 60598 -2-3 , EN 62471, EN 55015, EN 61547, EN 61000 -3-2, EN 61000 -3-3.

Standards reference

EN 60598-1, EN 60598 -2-3 , EN 62471, EN 55015, EN 61547, EN 61000 -3-2, EN 61000 -3-3.

_Corpo in alluminio estruso anodizzato

_Fianchetti laterali in alluminio anodizzato fissati al corpo mediante 4 viti

_Driver posizionati su piastra in acciaio all'interno della plafoniera

_Spina di connessione _Fissaggio a soffitto mediante piastrino in acciaio _ Fissaggio a sospensione mediante cavetti in acciaio

_Gradi di protezione IP20

_Possibilità di utilizzo di diverse soluzioni a led

_Moduli a 4 led con schermo opalino, con potenza di 25 W con colorazione 4000K marca TCI

_Possibilità di utilizzare moduli a led, per evidenziare diverse categorie di cibo nei market, quali pane, vegetali, carne e pesce

_Utilizzo: centri commerciali, uffici (ad esclusione di zone con presenza di PC), negozi, locali dove viene richiesta luce diretta e indiretta contemporaneamente.

Protezione dall'ossidazione

La protezione dall'ossidazione è ottenuta mediante un ciclo tecnologico di decapaggio e lavaggi con acqua demineralizzata, cromatazione e asciugatura a 140°C, verniciatura a polvere poliesteri, polimerizzazione in forno a 200°.

_Extruded anodized aluminum body

_Anodized aluminum lateral sides fixed to the body through 4 screws

_Driver on steel plate inside the ceiling lamp

_Connection plug

_Ceiling fastening through steel plate

_Hanging fixing through steel cables _IP20 protection degree

_TCI 4 led module with opal screen, 25W power, color temperature 4000K

_Possibly to use led modules to point out different kinds of food in the food markets like bread, vegetable, meat and fish

_Applications: shopping malls, offices (only no PC areas), shops, spaces that need direct and indirect light at the same time.

Protection and painting

The protection from oxidation is achieved by a technological cycle of pickling and washing with demineralised water, chromate and drying at 140 °C, powder polyesters painting and polymerization in oven at 200 °.

SPICA 3



IP20_ CLASSE/CLASS I_

COLORE/COLOR_



CODICE CODE	N. LED N. LED	POTENZA POWER	FLUSSO NOM TYPICAL FLUX	COLORE LED LED COLOR	CORRENTE CURRENT	IMBALLO PACKING	DIMENSIONI MM (AxBxC) DIMENSION MM (AxBxC)
----------------	------------------	------------------	----------------------------	-------------------------	---------------------	--------------------	---

STANDARD - LUCE DIRETTA - CON LENTI

4000.82	60	21 W	2654 LM	3000 K	700 mA	1	590 x 130 x 85
4000.83	60	21 W	2730 LM	4000 K	700 mA	1	590 x 130 x 85
4000.86	120	42 W	5300 LM	3000 K	700 mA	1	1144 x 130 x 85
4000.87	120	42 W	5460 LM	4000 K	700 mA	1	1144 x 130 x 85
4000.90	180	65 W	7962 LM	3000 K	700 mA	1	1704 x 130 x 85
4000.91	180	65 W	8190 LM	4000 K	700 mA	1	1704 x 130 x 85

100/01 kit fissaggio a soffitto

ASIMMETRICO - LUCE DIRETTA - CON LENTI

4000.94	60	21 W	2654 LM	3000 K	700 mA	1	590 x 130 x 85
4000.95	60	21 W	2730 LM	4000 K	700 mA	1	590 x 130 x 85
4000.98	120	42 W	5300 LM	3000 K	700 mA	1	1144 x 130 x 85
4000.99	120	42 W	5460 LM	4000 K	700 mA	1	1144 x 130 x 85
4000.102	180	65 W	7962 LM	3000 K	700 mA	1	1704 x 130 x 85
4000.103	180	65 W	8190 LM	4000 K	700 mA	1	1704 x 130 x 85

100/01 kit fissaggio a soffitto

SIMMETRICO - LUCE DIRETTA - CON LENTI

4000.106	60	21 W	2654 LM	3000 K	700 mA	1	590 x 130 x 85
4000.107	60	21 W	2730 LM	4000 K	700 mA	1	590 x 130 x 85
4000.110	120	42 W	5300 LM	3000 K	700 mA	1	1144 x 130 x 85
4000.111	120	42 W	5460 LM	4000 K	700 mA	1	1144 x 130 x 85
4000.114	180	65 W	7962 LM	3000 K	700 mA	1	1704 x 130 x 85
4000.115	180	65 W	8190 LM	4000 K	700 mA	1	1704 x 130 x 85

100/01 kit fissaggio a soffitto

IP54_ CLASSE/CLASS I_

COLORE/COLOR_




STANDARD - LUCE DIRETTA - SENZA LENTI


4000.162	120	30 W	4200 LM	4000 K	700 mA	1	1144 x 130 x 85
4000.163	240	57 W	8400 LM	4000 K	700 mA	1	1144 x 130 x 85

100/01 kit fissaggio a soffitto


100/02 kit per sospensione



STANDARD



ASIMMETRICO



SIMMETRICO